



チップ取替 可能	取付ねじ G1/4	パイプ ステンレス
Oリング フッ素 (4D)	最高使用圧力 3.0MPa	



ポアーノズル

液肥注入機

動力噴霧機専用

シンプルな構造でノズルを突き刺すだけで畑の消毒や液肥の注入、土壌の消毒に使用できます。

SDX型

コード No.1230100

中間に内蔵されている空気取入口より空気が自動的に吸い込まれ、根の活性化に作用します。


全長：930mm
重量：1280g
オリフィス径：φ1.7
先端噴口：φ2.0×4

S・SDX用

滴下防止弁付き先端チップ
(別売り)



深度調節



圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	4.6	5.7	6.6	7.1	7.8



空気取入口




ポア- (SDX)

S型

コード No.1229900

深度調節が可能でスタンダードな製品です。



全長：930mm
重量：1185g
先端噴口：φ2.0×4方向

圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	17.9	22.2	25.0	28.2	30.5



NW型

コード No.1230200

一定の間隔で同時に2ヶ所注入できます。

全長：960mm
重量：1400g
先端噴口：φ1.3×4方向
間隔：210mm

圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	13.5	17.0	19.6	21.8	24.4




WB型

コード No.1230300

注入ピッチが任意に変更できます。間隔が調節でき、深度調節も可能です。

間隔が調節できる



全長：970mm
重量：1700g
先端噴口：φ2.0×4方向
間隔：100mm～300mm

圧力 (MPa)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
水量 (ℓ/min)	25.2	29.6	33.9	36.6	39.6

滴下防止弁付



スプレーノズルのパイオニア

株式会社永田製作所



ポア- (S)



ポア- (NW)



ポア- (WB)

本社	555-0013 大阪府 大阪市西淀川区千舟1丁目5-41	TEL06-6473-0835	FAX06-6472-6280
(株)北海道永田	007-0847 北海道 札幌市東区北47条東16丁目1番8号	TEL011-784-3881	FAX011-784-3746
(株)東北永田	960-8116 福島県 福島市春日町1番34号	TEL024-534-1451	FAX024-531-6575
(株)永田東海	420-0835 静岡県 静岡市葵区横田町7-12	TEL054-251-1566	FAX054-251-1567
(株)永田名古屋	455-0055 愛知県 名古屋市港区品川町1丁目41番地	TEL052-651-5599	FAX052-651-5400
(株)和歌山永田	649-6552 和歌山県 紀の川市嶋131-5	TEL0736-73-4907	FAX0736-73-6902
(株)永田製作所 四国	790-0942 愛媛県 松山市古川北1丁目23-2	TEL089-956-8131	FAX089-957-1485
(株)永田製作所 中国	709-0614 岡山県 岡山市東区竹原1142-1	TEL086-297-6623	FAX086-297-0266
(株)九州永田	861-4106 熊本県 熊本市南区南高江6丁目3番28号	TEL096-357-2602	FAX096-357-3389

●QRコードは製品の紹介・噴霧動画が見れます。

●仕様・実装部品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

ご用命は下記の販売店へどうぞ